

EURO V

Normativa de descontaminación

Potencia administrativa

Número de plazas

**MOTOR**

Cilindrada (cm3)

Diámetro x carrera (mm)

Relación de compresión

Potencia máx. kW CEE (cv DIN redondeado) en régimen de (r.p.m)

Par máx. Nm CEE (m.kg DIN) en régimen de (r.p.m)

Tipo de inyección

Carburante

**CAJA DE CAMBIOS**

Número de relación

Transmisión tipo de caja de cambios

**DIRECCIÓN**

Diam. de giro entre aceras / muros (m)

**TRENES**

Tipo de tren delantero

Tipo de tren trasero

Diam. de barra estabilizadora delantero/trasero (mm)

**RUEDAS - NEUMÁTICOS**

Llantas de referencia ("")\*

Neumáticos de referencia

**FRENOS**

Servofreno : simple (S) doble (D) - Ø (")

Delantero : discos ventilados Ø (mm) / espesor (mm)

Trasero (T) / discos plenos (DP) Ø (mm) - espesor (mm)

**PRESTACIONES**

Velocidad máx. (Km/h)

0 - 100 Km/h (s)

400 m D.A. (s)

1000 m D.A. (s)

**CONSUMOS en l/100 km Directiva Europea 99/100/CE**

CO2 (g/km)

Ciclo urbano (salida en frío) (l/100 km)

Ciclo extra urbano (l/100 km)

Ciclo completo (l/100 km)

**CAPACIDAD**

Depósito de carburante (l)

**MASAS (kg) 5 P / 3 P**

Vacío en orden de marcha (MVODM)

Vacío en orden de marcha delantero

Vacío en orden de marcha trasero

Máx. autorizado (M.M.A.C.)

Total en circulación (M.T.R.)

Carga útil

Máx. remolcable con freno (dans la limite du MTR)

Máx. remolcable sin freno

\* Según niveles de equipamientos

	dCi 75	dCi 90	dCi 105
	Euro 5	Euro 5	Euro 5
	4	5	6
	5	5	5
	1461	1461	1461
	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
	17,9 : 1	17,9 : 1	15,6 : 1
	55 (75) a 3750	65 (88) a 4000	78 (106) a 4000
	180 a 1750	200 a 1750	240 a 1750
	Directa con common rail tubular + multi-inyección		
	Diesel	Diesel	Diesel
	5	5	6
	CVM 5	CVM 5	CVM 6
	10,7/11 con neumáticos 185 - 11,3/11,5 con neumáticos 195	10,7/11 con neumáticos 185 - 11,3/11,5 con neumáticos 195	10,7/11 con neumáticos 185 - 11,3/11,5 con neumáticos 195
	Tipo Mac-Pherson con brazo inferior rectangular y barra rígida Eje flexible AV : 20,5/ AR : integrada		
	6 J 15" chapa o aluminio / 6,5 J 16" de aluminio		
	185/60 R15 84H	185/60 R15 84H	195/50 R17
	S - 10"	S - 10"	S - 10"
	260/22	260/22	260/22
	T-203; DP-240/8 si ESP	T-203; DP-240/8 si ESP	DP-240/8
	162	174	190
	15"20	12"70	11"10
	19"50	18"40	17"80
	36"70	34"40	32"70
	106	106	119
	4,9	4,9	5,5
	3,5	3,5	4
	4	4	4,5
	1165/1155	1175/1165	1210/1200
	730/726	740/736	770/766
	435/429	435/429	440/429
	1655/1645	1665/1655	1700/1690
	2550	2550	2600
	405	405	405
	1200	1200	1200
	535	535	535