

EURO V	dCi 75	dCi 90
Caja de cambios	CVM	CVM 5
Tipo de descontaminación	Euro 5	Euro 5
Motor		
Cilindrada (cm3)	1461	1461
Diámetro x carrera	76 x 80,5	76 x 80,5
Nº cilindros / nº total de válvulas	4 / 8	4 / 8
Relación de compresión	17,9 : 1	17,9 : 1
Potencia máx. kW CEE (cv DIN) (régimen en rpm)	55 (74) a 4000	65 (88) a 4000
Par máx. Nm CEE (m.kg DIN) (rég. en rpm)	180 a 1750	200 a 1750
	Directa con common rail esférico + multi-inyección	Directa con common rail esférico + multi-inyección
Tipo de inyección	Directa con common rail esférico + multi-inyección	Directa con common rail esférico + multi-inyección
Carburante	Diesel	Diesel
Catalizador	Serie	Serie
Caja de velocidad		
Tipo	JH3 166	JR5 124
Número de relaciones AV	5	5
Velocidad a 1000 rpm : en 1ª	8,69	8,56 (11/41)
en 2ª	15,82	15,58 (21/43)
en 3ª	24,51	24,15 (28/37)
en 4ª	33,34	32,85 (35/34)
en 5ª	42,83	42,20 (41/31)
en 6ª	-	-
Dirección		
Eléctrico con asistencia variable	Serie	Serie
Ø de giro entre aceras / paredes (m)	10,7 - 10,9	10,7 - 10,9
Núm.de giro del volante	2,95	2,95
Suspensiones		
Delantera	Mac Pherson	Mac Pherson
Trasera	Eje flexible	Eje flexible
Ruedas-neumáticos		
Ruedas de referencia (")	6" J15"	6" J15"
en rueda 16"		6" J16"
Neumáticos de referencia en rueda 16"	185/60 R 15	185/60 R 15
	-	185/55 R 16
Frenos		
Tipo del circuito	X	X
ABS y Asistencia ala Frenada de Emergencia	si	si
Servofreno doble - Ø (")	10"	10"
Delantero : discos ventilados Ø (mm)	260	260
Trasero : Tambores / discos plenos Ø (mm)	Tambor 203	Tambor 203
Discos plenos Ø (mm) si ESP (ou TO en diesel)	Disco 240	Disco 240
Prestaciones		
Aerodinamico S/Cx	0,745 a 0,755	0,750 a 0,765
Velocidade máx. (km/h)	155	171
0 - 100 km/h (s) **	16,4	13"4
400 m D.A. (s)**	2	18"7
1000 m D.A. (s) **	37,7	34"8
Consumos normas CEE nº 99/100		
Emisiones CO2 (g/km)**	107	107
Ciclo urbano (l/100 km)**	4,9	4,9
Ciclo extra urbano (l/100 km)**	3,6	3,6

Ciclo completo (l/100 km)**	4,1	4,1
Capacidades		
Déposito de carburante (l)	51	51
Capacidad aceite motor con filtro (l)	4,5	4,5
Masas (kg)		
Vacío en orden de marcha	1210	1215
Total (M.T.R.)	2250	2250
Máx. remolcable con freno	850	850
Máx. remolcable sin freno	550	550
Máx. autorizado (M.M.A.C.)	1685	1685
* en Grand Modus Techo normal ** Medidas con techo normal		