

	EURO V	EURO V	EURO V
motorizaciones mégane berlina	dCi 90	dCi 110	dCi 110
filtro antiparticulas	FAP	FAP	EDC* FAP EDC6
Caja de velocidades	CVM5	CVM6	
Motor			1461
Cilindrada (cm3)	1461	1461	
Diámetro X carrera (mm)	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Número de cilindros/de válvulas	4/8	4/8	4/8
Relación de compresión	15,2 : 1	15,2 : 1	15,2 : 1
Potencia máxima kW CEE (cv) en régimen de (r.p.m)	66 (90) A 4000	81 (110) a 4000	81 (110) a 4000
Par máxi Nm CEE en régimen de (r.p.m)	200 a 1750	240 a 2000	240 a 1750
Tipo de inyección	Directa Common Rail Esférico + Turbocompresor		
Turbocompresor			
Dirección			
Ø de giro entre aceras			
Prestaciones			
Velocidad máxi (km/h)	180	190	190
0-100 km/h (s)	12"50	10"50	11"7
1000 m DA (s)	34"50	31"9	33"2
en su última enmienda (en l/100 km et g/km)			
Depósito del combustible (l)	60	60	60
C02 (g/km)	115	114	114
Consumo urbano (l/100 km)	5,3	5,1	5,3
Consumo extra-urbano (l/100 km)	4	4	3,9
Consumo mixto (l/100 km)	4,4	4,4	4,4
Suspensiones			
Delantera			
Trasera			
Frenos			
Delanteros : discos. pl. (DP), d.ventil. (DV) Ø (mm)	DV280	DV280	DV 280
Traseros : disque. pl. (DP), d.ventil. (DV) Ø (mm)	DP260	DP260	DP 260
Ruedas y neumáticos			
Dimensiones neumáticos	195/65 R15 91H	195/65 R15 91H	195/65 R15 91H
Llantas de referencia	6,5 J 15	6,5 J 15	6,5 J 15
pesos			
Peso en vacío	1215	1215	1215
Máximo autorizado (M.M.A.C.)	1762	1779	1799
Total (M.T.R.)	3062	3079	3099
Máx remolcable con freno	1300	1300	1300
Máx remolcable sin freno	645	645	645